

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2059

Anti-Insekt

Bekämpfendes flüssiges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis in Kleingebinden für die Anwendung durch Endverbraucher

Anwendungsbereiche

- Holz im Innen- und geschützten Außenbereich
- Bekämpfung von Holzschadinsekten in Möbelstücken und kleineren Holzgegenständen
- Hausbock und Nagekäfer

In Innenräumen nicht großflächig anwenden (maximal 2-3 m²). Anwendung auf tragenden Holzbauteilen nur durch Fachbetriebe.

Eigenschaften

- Schnelle bekämpfende Wirksamkeit
- Vorbeugende Wirksamkeit gegen Neubefall
- Mit geruchsarmen Lösemitteln
- Hohes Eindringvermögen

Untergrund

Vorbereitungen

Alte Anstriche abschleifen bzw. abbeizen und die Holzoberfläche säubern.

Verarbeitung

Streichen.

In mind. 2 Arbeitsgängen aufbringen.

Wird das Mittel ohne vorheriges Entfernen der bestehenden Beschichtung mit einer Spritze in die

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,80 g/cm ³
Geruch:	schwach, charakteristisch
Flammpunkt:	ca. 63°C

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Ausfluglöcher injiziert, dann sollte überschüssiges Material mit saugfähigem Lappen abgewischt werden, um Polituren und Anstriche nicht zu schädigen.

Verarbeitungshinweise

Nach Trocknung kann das behandelte Holz mit Remmers Holzveredelungsprodukten frühestens nach einer Woche weiterbehandelt werden.

Hinweise

Trocknung

Ca. 24 Stunden bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.

Verdünnung

Verarbeitungsfertig

Verbrauch

300-350 ml/m²

Arbeitsgeräte / Reinigung

Pinself (Naturborsten)

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 oder mit Verdünnung & Pinselreiner reinigen.

Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lieferform / Farbtöne

Lieferform

Weißblechbinde 0,25 l; 0,75 l

Farbtöne

2059 farblos

Lagerung / Haltbarkeit

Im gut verschlossenen Originalbinde und für Kinder unzugänglich trocken, kühl und sowohl vor direktem Sonnenlicht wie vor Frost geschützt in gut belüfteten Räumen lagern. In den Lagerräumen darf nicht geraucht werden.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen. Betroffenen ruhig halten.

Persönliche Schutzausrüstung

Schutzhandschuhe aus Nitrilkauschuk tragen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

GISCode: HSM-LB 30

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfallschlüssel-Nr. 030202 chlororganische Holzschutzmittel.

Biozidprodukteverordnung

Wirkstoffe:

100 g Mittel enthalten 0,25 g Permethrin.

BAuA-Reg.-Nr.: N-26759

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Mit Sorgfalt zu öffnen und zu verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen. Das "Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln" des Industrieverbandes Deutsche Bauchemie e.V. gibt zusammenfassende Hinweise.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.